



ECOLIQUIDA

**CHẤT PHỦ CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI GỐC NƯỚC
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG**

MÔ TẢ:

Ecoliquida là chất phủ chống thấm đàn hồi dạng lỏng chứa polymer acrylic cải tiến hòa tan trong nước. Sau khi khô, Ecoliquida tạo thành lớp màng dẻo, dai, bám dính tốt.

ƯU ĐIỂM:

- Bám dính tốt trên bề mặt bê tông, vữa.
- Dễ thi công với mọi hình dáng.
- Không cháy, không nguy hiểm.
- Không độc.
- Dễ dàng vệ sinh dụng cụ thi công.

LĨNH VỰC SỬ DỤNG: Ecoliquida dùng chống thấm cho mái, sân thượng, sàn vệ sinh, ban công, sen, mương thoát nước mưa, vách tường ngoài...

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

Dụng cụ: Cọ, rulo, chổi. Thi công 3 lớp. Trộn đều Ecoliquida trước khi sử dụng.

Lớp 1: Pha loãng Ecoliquida với 10% nước và quét lên bề mặt chống thấm.

Lớp 2 và 3: Dùng Ecoliquida đậm đặc thi công vuông góc với lớp trước đó.

Thời gian chờ khô ở mỗi lớp từ 2 đến 8 giờ tùy thuộc vào điều kiện thời tiết tại công trường.

Định mức:

Đối với bề mặt phẳng đứng: 1kg/m²

Đối với bề mặt sàn có độ dốc lớn hơn 5%: 1.5kg/m²

Ngoài ra định mức phụ thuộc vào độ phẳng hoặc lồi lõm của bề mặt.

Công tác chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần chống thấm phải phẳng, sạch, khô, có kết cấu vững chắc, không dầu, mỡ, tạp chất. Mọi vết nứt, lỗ bọng, xộp phải được trám cứng. Tại vị trí chân tường dùng vữa trám tạo góc 45° thay cho góc vuông. Ống xuyên sàn/tường phải được lắp vững chắc, miệng ống cách sàn/tường chống thấm tối thiểu 20-30cm.

Lưu ý: Không thi công trong trường hợp nhiệt độ dưới 15°C và khi trời mưa và sắp mưa vì sản phẩm có thể bị rửa trôi khi chưa khô hoàn toàn.

BẢO QUẢN: Ecoliquida bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.**QUY CÁCH:** 20 lít/thùng.**XUẤT XỨ:** ITALIA**BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ECOLIQUIDA:**

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Mật độ ở 20°C	1,40 -1,50 kg/lít
Hàm lượng rắn ở 20°C	65 – 70%
Thời gian khô ở 20°C , 1 mm	2 ngày
Độ nhớt ở 20°C và tốc độ bánh lăn 5-10 vòng/phút:	23000-25000 vòng/giây
Độ giãn nở tại 20°C và tiêu chuẩn UNI 8202	550%
Điều kiện cháy ở điều kiện bảo quản bình thường	Không dễ cháy
Hàm lượng VOC theo gram/lít	< 40

*** Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Lanh Nguyễn. Mọi chi tiết cần biết thêm về sản phẩm xin vui lòng liên lạc về phòng kỹ thuật để được hỗ trợ.

